

ДРУГА РЕДАКЦІЯ

Зміна № 1

ДБН В.2.5-39:2008

Сторінка 1

Сторінок

«Теплові мережі»

1. РОЗРОБЛЕНО: ПАТ «УкрНДІнжпроект»

2. РОЗРОБНИКИ: Зембицький П.Ю. (керівник розробки) Матічин П.І.

3. ЗАТВЕРДЖЕНО

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від
_____2017 № _____

ТЕКСТ

I. П.15.3 розділу 15 «Захист трубопроводів від корозії» викласти в наступній редакції:

15.3 Для контролю за внутрішньою корозією на подавальних та зворотних сталевих трубопроводах водяної теплової мережі, на виводах із джерела теплової енергії слід встановлювати систематичний контроль за внутрішньою корозією трубопроводів:

- за індикаторами внутрішньої корозії згідно з ГОСТ 9.502-82;
- за допомогою корозиметрів і датчиків швидкості корозії відповідно до СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008.

II. П. 16.16 Розділу 16 «Теплові пункти» викласти в наступній редакції:

16.16 Для захисту від внутрішньої корозії та накипу трубопроводів і устаткування централізованих систем гарячого водопостачання, приєднаних до теплових мереж через теплообмінники, слід передбачати оброблення води, яке здійснюють, як правило, в ЦТП. В ІТП оброблення води слід передбачати для захисту каналів теплообмінників гарячого водопостачання від карбонатного утворення накипу шляхом застосування магнітного і ультразвукового оброблення води. Для захисту від внутрішньої корозії трубопроводів гарячого водопостачання будинків слід застосовувати установки магнієвого захисту відповідно до СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008.

Директор

П.Ю. Зембицький